



PERIMETRE

Quand le bâtiment va !

# ACCELERATEUR DE PRISE A EFFET ANTIGEL SPECIAL MORTIERS ET ENDUITS A BASE DE CHAUX



## ACTIGEL

### PROPRIETES

ACTIGEL est un accélérateur de prise à effet antigel spécialement formulé pour les mortiers et enduits à base de chaux à utiliser conformément au DTU 21-4.

ACTIGEL accroît les résistances initiales tout en conservant toutes les qualités des mortiers et enduits.

ACTIGEL peut-être utilisé dans tous types de chaux, ciments, enduits prêt à l'emploi selon DTU 26-1.

ACTIGEL peut être utilisé pour les finitions talochés ou grattées.

ACTIGEL permet donc de travailler les mortiers et enduits même lorsque les températures sont très basses.

ACTIGEL ne modifie pas l'aspect final des enduits.

ACTIGEL est conforme à la norme EN 934-2.

### MISE EN ŒUVRE

ACTIGEL s'incorpore directement dans l'eau de gâchage à raison d'une dose (doseur 300 ml) pour 35 kg de liant ou 6 sacs d'enduit prêt à l'emploi.

Cette dose peut-être triplée en fonction de la température.

**Attention** : ACTIGEL comme tout accélérateur de prise n'a pas d'effet sur le calcaire.

Les produits type MULTIBAT étant très chargés en calcaire et en adjuvants divers, l'effet accélérateur est fortement diminué sur ces produits.

### SECURITE D'EMPLOI



GHS05



GHS07



GHS08

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée

H318 : Provoque des lésions oculaires graves

H341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques

H350 : Peut provoquer le cancer

P201 : Se procurer les instructions avant utilisation

P202 : Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité

P261 : Eviter de respirer les poussières.

P272 : Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P333 + P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube  
« Périmètre bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangereuse. Eviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet [www.perimetre.pro](http://www.perimetre.pro), rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 an. 26/04/2022