



PERIMETRE

Quand le bâtiment va !

ACCELERATEUR DE PRISE A EFFET ANTIGEL



ACTIV C 23

PROPRIETES

ACTIV C23 est un **adjuvant** qui **accélère** la prise des **mortiers** et **accroît** leurs résistances initiales.

ACTIV C23 s'utilise pour tous les ouvrages en maçonnerie de petits éléments (**pose de parpaing**) selon le **DTU 20.1*** ainsi que pour les mortiers de toitures (**faîtages, solins, rives**) selon **DTU 20.12**.

Peut être utilisé pour tous les travaux de **chapes** et **dalles** à base de liants hydrauliques selon **DTU 26.2.*****

ACTIV C23 est utilisable également pour tous les travaux d'enduits conformément au **DTU 26.1****** des **enduits**.

ACTIV C23 est **compatible** avec la plupart des **enduits prêts à l'emploi** à l'exception de ceux à forte teneur en chaux.

ACTIV C23 permet de travailler plus **rapidement** les enduits lorsque les **températures** sont **très basses**.

MISE EN OEUVRE

Diminuer l'eau de gâchage de **10%** et **incorporer 1 DOSE** d'**ACTIV C23** pour 1 **SAC** de ciment ou 6 **SACS** d'**enduit prêt à l'emploi**.

Pour le produit livré en vrac, la dose est de 500 ml.

IMPORTANT : NE PAS UTILISER D'AGRE-GATS GELES.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les différents cahiers des clauses techniques :

- norme NF P 10-202-1 (avril 94)*
- norme NF P 10-203-1 (sept93)**
- norme NF P 14-201-1 (mai 93)***
- norme NF P 15-201-1 (mai 90)****

SECURITE D'EMPLOI

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux

P264 : Se laver soigneusement après manipulation

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313 : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube
« Périmètre Bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison
DLU 1 AN 26/04/2022