PERIMETRE
Quand le bâtiment va !

REVETEMENT D'ETANCHEITE A L'AIR

AIR STOP

PROPRIETES

AIR STOP est un revêtement souple **d'étanchéité à l'air** formulé à base de **résines hautes performances**.

AIR STOP est **prêt à l'emploi** et en phase aqueuse.

AIR STOP renforce les **performances d'étanchéité à l'air** pour satisfaire aux exigences du **RE 2020** et notamment **le test de la Blower Door**.

AIR STOP est **perméable à la vapeur d'eau**.

AIR STOP s'emploie en **construction neuve** ou **rénovation** pour les travaux **d'étanchéité à l'air des murs intérieurs** avant la pose de l'isolation thermique. Il s'applique directement sur béton, béton cellulaire, parpaing, agglos, brique ou bois. Il permet de traiter efficacement **les points singuliers** tels que les portes, les fenêtres, les gaines, joints…
AIR STOP est **beaucoup plus facile** a mettre en œuvre que les **produits applicables à la machine** (pas de réglage de pression d'air ou d'eau, pas de nettoyage ni vidange), un simple AIRLESS suffit.
AIR STOP peut être **appliqué après le raillage**.

MISE EN OEUVRE

AIR STOP est **prêt à l'emploi** mais doit être **agité** avant utilisation.
Nettoyer, dépoussiérer les supports et les débarrasser des parties non adhérentes.

Traiter les points singuliers :

- Pour les angles : **ARMUR**
- Pour les vides ou interstices : **BB FLEX**

Appliquer **AIR STOP** en **une couche copieuse**, à l'AIRLESS (Buse préconisée : 521), au rouleau ou à la brosse sur les murs en contact direct avec l'air extérieur.

Attention : le délai de séchage par temps froid ou très humide peut être important (24 heures).

Consommation moyenne : 0.5 kg/m² en 2 couches

SECURITE D'EMPLOI

Le produit n'est pas classé comme dangereux

Consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube « Périmètre Bâtiment »

Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro , rubrique « Produits ».
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit . Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 AN **27/04/2022**

Z.I. La Rochelle-Périgny • 21 avenue Joliot-Curie • 17180 PÉRIGNY • **Tél. +33 (0)5 46 31 02 69** • Fax +33 (0)5 46 31 03 46
Perimetre S.A. au capital de 230.000 € - R.C.S. B 378 344 436 - APE 4675 Z - www.**perimetre.pro**