



REBOUCHAGE RATISSAGE LISSAGE

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



AIRLISS

PROPRIETES

AIRLISS est un produit prêt à l'emploi **allégé** destiné à **reboucher** et **ratisser tout support** (bois, plâtre, béton, métal, etc...) avant les travaux de peinture des bâtiments selon **DTU 59.1.***

AIRLISS peut être utilisé indifféremment en **grosse épaisseur** ou en **très fine passe**.

La **qualité principale** d'**AIRLISS** est de **ne pas se rétracter au séchage** et de permettre donc un **rebouchage en une seule passe** même dans le cas de trous importants.

AIRLISS sèche très rapidement en surface et permet donc un **recouvrement accéléré** donc un gain de temps important.

AIRLISS ne fissure pas.

AIRLISS s'utilise aussi bien à l'**intérieur** qu'à l'**extérieur**.

Après séchage, **AIRLISS** peut être **travaillé** comme un reboucheur classique.

AIRLISS a une **texture très fine** et nécessite seulement un léger ponçage.

AIRLISS permet le rebouchage des **saignées** destinées aux **passages de câbles électriques** quel que soit le support.

De part sa faible densité (400 grammes/litre) 10 litres d'**AIRLISS** correspondent à **16 kg** d'enduit classique.

MISE EN OEUVRE

Dépoussiérer le support et appliquer à la spatule ou au couteau à enduire.

Les fissures seront ouvertes et soufflées.

Nettoyer le matériel à l'eau et refermer hermétiquement le pot.

Attention : **AIRLISS** sèche très lentement à cœur mais peut-être peint dès que la peau s'est formée en surface (environ 1 heure suivant température et humidité ambiante).

Teinter **AIRLISS** et pour accélérer le séchage, il est possible de le mélanger avec un peu de peinture de couleur (acrylique).

Il faut attendre 24 heures avant recouvrement avec une peinture glycéro.

AIRLISS existe également en cartouches 310 ml.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les différents cahiers des clauses techniques :

- norme NF P 74-201-1 (oct 94)*

SECURITE D'EMPLOI

Stocker hors de portée des enfants.

Stocker à l'abri du gel

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube « Périmètre Société »

Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 AN 27/04/2022