



SUPER NETTOYANT REVITALISANT



PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



ALUNOX

PROPRIETES

ALUNOX, est une **pâte rénovatrice** qui permet de **restaurer l'éclat et la brillance** de tous les métaux : **aluminium brut, laqué ou anodisé, cuivre, laiton, inox, acier, argenterie ...**

ALUNOX laisse sur la surface traitée un **film hydrophobe et anti adhérent** qui ralentit l'encrassement des surfaces et favorise les nettoyages ultérieurs.

ALUNOX est **biodégradable à plus de 90%**, en conformité avec la législation en vigueur.

ALUNOX est utilisé pour la **rénovation des façades aluminium**, entourages de **fenêtres**, huisseries aluminium, cages d'ascenseur, rampes d'escaliers, mobilier et machines en **inox** dans l'industrie agro-alimentaire, les **cuisines**, les **restaurants....**

ALUNOX contient un **additif spécifique qui permet d'éliminer les micro-rayures** sur certains plastiques (rénovation des phares de voitures en polycarbonate) restaurant ainsi **éclat et brillance**.

COMPOSITION

Agents de surface non ioniques 0 à 5%.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BiodégradabilitéConforme à la législation

Préparation **non soumise à l'étiquetage de toxicité et nocivité** selon la directive européenne N° 88/379 et ses adaptations. Éléments de composition en conformité avec **la liste des produits autorisés** pour le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au **contact des denrées alimentaires**.

MISE EN ŒUVRE

ALUNOX s'applique avec une éponge ou un chiffon en frottant légèrement afin d'éliminer les souillures. Laisser agir quelques minutes puis rincer et essuyer à l'aide d'une éponge humide. Terminer par un essuyage soigneux avec un chiffon propre et doux. Ne pas appliquer sur une surface chaude. La qualité alimentaire du produit permet le contact avec tout accessoire sans aucun danger.

STOCKAGE

Conservé en emballage d'origine dans un local frais et aéré, à l'abri du gel et à une température toujours inférieure à 30°C. Refermer hermétiquement l'emballage après chaque utilisation. Éviter le contact avec la peau ou les yeux.

SECURITE D'EMPLOI

Se reporter à la Fiche de sécurité disponible sur www.perimetre.pro

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube « Périmètre bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangereuse. Éviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 an. 27/04/2022