



# PERIMETRE

Quand le bâtiment va !

# DESINFECTANT DESODORISANT POUR SURFACE ET MATERIEL- MAINS



# BACTI L.P.

## PROPRIETES

**BACTI L.P est une formulation performante qui ne se contente pas de masquer les mauvaises odeurs par un parfum, mais qui les détruit à la base par ses principes actifs.**

**BACTI L.P nettoie, désodorise, désinfecte en quelques secondes les mains ainsi que les surfaces rigides et non poreuses et le matériel.**

**BACTI L.P est idéal pour détruire les bactéries dans les blocs de climatisation.**

**BACTI L.P contient de l'arnica** et sa formulation est enrichie en **vitamine E**, ce qui empêche le dessèchement de la peau lors des utilisations prolongées ou fréquentes. **Efficacité exceptionnelle** pour les mains, la bureautique, la téléphonie, photocopieurs, ordinateurs, le matériel de coiffure, plan de travail, vitrines réfrigérées, sanitaires, lunettes de WC, matériel d'imprimerie...

**BACTI L.P purifie l'air.**

**BACTI L.P est soluble à l'eau.**

La formulation de **BACTI L.P** est spécialement étudiée pour **pénétrer le bio film** et assurer les **destructions des microbes, des germes, des bactéries et virus tels qu'influenza H1N1.**

**BACTI L.P est le produit idéal pour** les toilettes, urinoirs, lavabos, salles de réunion.

**BACTI L.P détruit toutes les odeurs** d'origine bactérienne.

**BACTI L.P** répond aux normes suivantes :

### **BACTERICIDE :**

**Norme EN 1276 :** Temps de contact 5 minutes +/- 10 secondes à 20°C +/- 1°C

**Norme EN 1040 :** Temps de contact obligatoire : 5 minutes (Temps additionnels : 1, 15, 30 et 60 minutes)

### **FONGICIDE :**

**Norme EN 1650 :** Essai quantitatif de suspension en 15 minutes (ou 1 min, 5 min, 30 min et 60 min) à 20°C (ou +4°C, +10°C et +40°C)

### **VIRUCIDE :**

**Norme EN 14476 :**

**Mains :** Temps de contact de 30 secondes à 3 minutes.

**Instruments :** Temps 60 minutes maximum, de 20°C à 70°C

**Surfaces :** Temps entre 5 minutes et 60 minutes de +4°C à 30°C.

**Textiles :** Temps 20 minutes +30°C à +70°C.

## MISE EN OEUVRE

Vaporiser dans l'atmosphère ou sur les surfaces.  
Le produit devra être appliqué pur.

## SECURITE D'EMPLOI



GHS02

**H225 :** Liquide et vapeurs très inflammables

**P210 :** Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer.

**P233 :** Maintenir le récipient fermé de manière étanche

**P241 :** Utiliser du matériel électrique / de ventilation / d'éclairage / antidéflagrant.

**P240 :** Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.

**P501 :** Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

**P403 + P235 :** Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais

Produit à usage strictement professionnel

**Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment »**

Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet [www.perimetre.pro](http://www.perimetre.pro), rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison DLU 1 AN. 27/04/2022