



CHARGES EPAISSES

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



CHARGEX

PROPRIETES

CHARGEX est une **poudre blanche** légèrement **granulée** contenant notamment un **puissant entraîneur d'air** et un **expandeur d'air**. Associés à d'autres substances chimiques, ces composants donnent au mortier un **fort pouvoir thixotrope**.

CHARGEX fixe l'eau et l'air dans le mortier, dans des proportions identiques, ce qui en fait aussi un **plastifiant réducteur d'eau**.

CHARGEX trouve son application pour le **rebouchage** de trous, le **redressage** des vieux murs, etc..... c'est le produit idéal pour tous les ouvrages en maçonnerie de petits éléments selon **DTU 20.1**.*

Pour les **appuis** de fenêtre, linteaux, **charge** de poteaux d'ouverture, l'utilisation de **CHARGEX** est également fortement **recommandée**.

CHARGEX convient parfaitement pour tous les travaux de **chapes et dalles** à base de liants hydraulique selon **DTU 26.2**.** Il permet de charger de **4 cm à la main** jusqu'à **7 cm et plus à la machine** en une seule passe. D'où une **qualité de finition** et un lissage des chapes supérieurs à la moyenne puisque l'on évite ainsi une formation d'humidité excessive à la surface au moment du talochage.

MISE EN OEUVRE

CHARGEX s'utilise avec des **liants** habituels chaux et ciment.

Mélanger à sec avec du sable dans la bétonnière avant d'ajouter le liant, l'eau nécessaire et le reste de la charge.

Ne pas mettre trop d'eau au départ afin de pouvoir obtenir au final le degré de plasticité désiré.

Le mortier avec **CHARGEX** doit toujours être pâteux. Après avoir chargé, ne plus retoucher avant prise du mortier.

CONSOMMATION : 1 dose pour un sac de liant.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les différents cahiers des clauses techniques :

- Norme NF P 10-202-1 (avril 94)*
- Norme NF P 14-201-1 (mai 93)**

SECURITE D'EMPLOI



Mention d'avertissement : danger

H318 : Provoque des lésions oculaires graves

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P338 : Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre Bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison DLU 1 AN 02/06/2022