

NETTOYANT STRUCTURES TOILEES HOTELLERIE DE PLEIN AIR

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



CLEAN HPA

PROPRIETES

CLEAN HPA est un **nettoyant dégraisseur, prêt à l'emploi**, employé pour éliminer les salissures et les noirs de pollution incrustés sur les **tissus extérieurs, caravanes, bungalows**.

CLEAN HPA **ne modifie pas l'aspect, ni la couleur des tissus**. CLEAN HPA ne contient **ni acide ni chlore**.

CLEAN HPA s'emploie sur **toutes les toiles acryliques** : auvents, stores, baches, tentes...

CLEAN HPA ne détériore pas le film hydrofuge des toiles.

CLEAN HPA évite tous les **nettoyages haute-pression** qui éliminent le film hydrofuge support toile.

Les toiles très anciennes ou de qualité type premier prix (acrylique faible grammage ou polypropylène) nécessitent quelques précautions d'emploi.

MISE EN OEUVRE

Agiter avant emploi. Pulvériser CLEAN HPA sur les surfaces à nettoyer, laisser agir 10 à 15 minutes et rincer à l'eau en brossant le support. En cas de salissures persistantes ou tenaces, renouveler l'opération.

CONSOMMATION MOYENNE : Variable selon le degré d'encrassement.

Protéger les surfaces qui ne seront pas traitées ainsi que la végétation se situant à proximité.

Avant utilisation, prévoir un essai sur une surface cachée pour contrôler la compatibilité avec le support. Eviter le contact prolongé sur les supports. Rincer à l'eau claire.

Ne jamais laisser sécher CLEAN HPA sur les supports.


En cas de projection sur les vitres et les menuiseries en aluminium, rincer abondamment

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Vert
Odeur	: Caractéristique
pH	: 9 - 10
Masse volumique	: 1.01 kg/dm ³
Solubilité	: Hydrosoluble

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.

Conservation : 24 mois.

SECURITE D'EMPLOI

Pictogrammes de danger :  GHS07

Mention d'avertissement : ATTENTION

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux

Conseils de prudence – Prévention :

P264 : Se laver soigneusement après manipulation

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Conseils de prudence – intervention :

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313 : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube
« Périmètre Société »

Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application déficiente, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 AN 02/06/2022