



DECOFFRANT CONCENTRÉ

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



COFFRA 23

PROPRIETES

COFFRA 23 est un produit **huileux diluable au fuel ou à l'eau** destiné à faciliter le démoulage pour tous les coffrages bétons selon **DTU 23.1*** des murs en béton banché. Il est conçu pour **éviter l'adhérence** des ciments sur tous les supports.

COFFRA 23 s'utilise sur les moules de toutes natures même **humides**.

COFFRA 23 permet un **bon décoffrage par tous les temps**.

COFFRA 23 est stable aux écarts de température.

COFFRA 23 est facilement **bio dégradable**.

MISE EN OEUVRE

COFFRA 23 s'utilise toujours diluer et s'applique en pulvérisation, à la brosse ou au rouleau. Suivant les supports, **COFFRA 23** peut être dilué à l'eau.

Coffrages non absorbants : 1L pour 4L

Coffrages absorbants : 1L pour 9L

Sur panneau de coffrage neuf, diluer à 50 %.

Moules métalliques ou plastiques : 75 à 150 M2 au litre.

Moules bois ou béton : 50 à 100 M2 au litre.

PRECAUTION : En cas de mélange à l'eau, effectuer un essai préalable.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les différents cahiers des clauses techniques :

- Norme NF P 18-210 (mai 93)*

SECURITE D'EMPLOI



GHS05



GHS09



GHS08

EC 265-156-6 PROCESS 01

EC 500-153-8 ALKYLAMINE ETHOXYLEE

Stocker hors de portée des enfants.

Produit inflammable à l'état pur.

Ne pas fumer, boire ni manger durant l'emploi.

En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver à grande eau et consulter un spécialiste.

En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et hospitaliser dans les plus brefs délais.

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H318 : Provoque des lésions oculaires graves

H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques

P273 : Eviter le rejet dans l'environnement

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P301 + P310 : EN CAS D'INGESTION : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne
YouTube « Périmètre bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application déficiente, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 AN 02/06/2022