



COLLORADO

ADHESIF MULTI FONCTIONS

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



COLLORADO

PROPRIETES

COLLORADO est un ruban simple face multi fonctions en toile tissu avec polyéthylène muni d'une **masse adhésive de haute qualité en caoutchouc synthétique**. **COLLORADO** est compatible avec tous les supports du bâtiment. **COLLORADO** est idéal pour les opérations de **protections**, de **fixations**, de **maintien d'éléments**, de **jointages** ou de **réparations dans le bâtiment**.

COLLORADO est facile d'utilisation, le ruban se déchire à la main. Sa conformabilité (**capacité d'adaptation aux différentes déformations pouvant se produire**) et son fort pouvoir adhésif garantissent une **excellente tenue sur la plupart des supports mêmes les plus rugueux**.

ÉPAISSEUR TOTALE	170 μ ($\pm 10\%$)
ADHESIVITÉ	6 N / cm ($\pm 10\%$)
DIMENSION	50 ou 75 mm x 50 ml
RÉSISTANCE À LA TRACTION	25 N / cm ($\pm 10\%$)
RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE (60min)	60°

MISE EN ŒUVRE

COLLORADO s'utilise en intérieur ou en extérieur sur supports secs, dépoussiérés et exempts de toutes parties non adhérentes.

IMPORTANT :

Par forte chaleur, il est conseillé de retirer l'adhésif dès que possible pour éviter tout transfert de colle.

ATTENTION à l'application de **COLLORADO** sur bois vernis ou peint...Il est préférable de faire un essai préalable afin d'en tester l'adhérence.

STOCKAGE :

COLLORADO se conserve parfaitement s'il est stocké dans de bonnes conditions

SECURITE D'EMPLOI

Stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur.

Se référer à notre Fiche de sécurité disponible sur : www.perimetre.pro

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube
« Périmètre Bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 an. 02/06/2022