



DEBOUCHEUR POUDRE NOUVELLE GENERATION

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



DEBOUCHOK

PROPRIETES

DEBOUCHOK est un déboucheur de canalisation formulé en paillettes, qui grâce à son **action rapide et exothermique** (dégagement de chaleur) agit **instantanément**. La forte chaleur (80 à 90°C) générée par

DEBOUCHOK permet la **dilatation des canalisations** pour l'élimination des bouchons et l'action chimique de **DEBOUCHOK dissout et liquéfie rapidement les matières organiques et les bouchons de cellulose**. A la différence des déboucheurs du marché, **DEBOUCHOK** dispersera également les bouchons formés par : graisses figées, résidus de savon, lessives...

DEBOUCHOK est également efficace sur : cheveux, résidus calcaires, épilures de légumes, écailles de poissons, résidus alimentaires, sur l'acide urique (urinoirs bouchés) ...

Après solubilisation, la formulation en paillettes en suspension permette à la dilution d'être plus lourde que l'eau (densité :1.3) de descendre dans la canalisation jusqu'aux bouchons pour les dissoudre.

DEBOUCHOK n'attaque pas les P.V.C et les métaux lourds (plomb), et est **compatible avec les fosses septiques** (idéal pour ne pas détruire la flore indispensable aux bons fonctionnements de celles-ci) aux dosages préconisés.

DEBOUCHOK est utilisable dans : douches, lavabos, bidets, W-C, écoulements etc.

DEBOUCHOK conviendra pour **les interventions de plombiers, services d'entretien dans l'industrie, l'hôtellerie, lieux publics et toutes sociétés de services et de maintenance...**

DEBOUCHOK n'est pas concerné par le règlement N°2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation de précurseurs d'explosifs.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube
« Périmètre bâtiment »

MISE EN ŒUVRE

Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin d'obtenir le résultat souhaité.

Retirer l'excédent de surnageant. **Vider le maximum d'eau dans la canalisation bouchée car le mélange DEBOUCHOK/eau va générer une forte remontée de mousse.**

Verser le produit dans l'endroit bouché (**3 bouchons minimum, 5 bouchons maximum**) ... Laisser agir minimum 5 min.

A la différence des déboucheurs à base d'acide sulfurique, la montée en température dans la canalisation reste plus longue dans le temps et maîtrisée (jusqu'à 90°C). Rincer abondamment à l'eau.

ATTENTION : La réaction entre DEBOUCHOK et l'eau peut provoquer une forte remontée de mousse (cette mousse n'est pas dangereuse pour les supports : chrome, la porcelaine ou le bac à douche en résine). Protéger les parties en alliage et en Aluminium

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat physique : solide

Parfum : odeur de citron

Couleur : blanc et violet

PH final du mélange : 14

SECURITE D'EMPLOI

Se référer à la fiche de sécurité disponible sur www.perimetre.pro

Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangereuse. Eviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 an. **10-10-2022**