



# DECAPANT POLYVALENT AVEC INDICATEUR VISUEL DE CONCENTRATION

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !

Concours de l'innovation BATIMAT 2011



# DECACOLOR

## PROPRIETES

DECACOLOR est un décapant formulé à base de **plusieurs acides** (phosphorique, citrique et chlorhydrique) et des tensio-actifs.

La **formulation révolutionnaire** de DECACOLOR (**brevet mondial**) entraîne un **changement de couleur** du produit en fonction de la **dilution**, ce qui permet un **contrôle visuel** de la **concentration adaptée au nettoyage** et également le contrôle du rinçage complet du produit (parfait pour la longévité du matériel de pulvérisation).

DECACOLOR permet le **décapage immédiat** des **laitances, efflorescences et résidus de ciment** sur tous supports, et le décapage du zinc avant soudure sans **dégager de fumée**.

DECACOLOR est le produit idéal pour **détartrer** et **éliminer les dépôts calcaires**.

DECACOLOR élimine les traces de rouille sur tous supports (béton, enrobé, bois, pierre, etc...).

La **polyvalence** de DECACOLOR permet également le nettoyage de toutes les **surfaces encrassées** (façades, terrasses, plages de piscine...) quelque soient les matériaux (**pierre, carrelage, enduit, béton**, etc...);

Le **fort pouvoir émulsionnant** de DECACOLOR permet le nettoyage des **graisses et huiles**.

DECACOLOR contient un **puissant inhibiteur de corrosion** (idéal pour le décapage des bétons armés, sans attaquer le ferrailage), et permet le **nettoyage des supports oxydés** (coques de bateaux par exemple).

## MISE EN OEUVRE

DECACOLOR s'utilise **pur ou dilué** en fonction du nettoyage à effectuer. **La couleur du produit indique le degré de concentration.**

**ROUGE** : Pur : A utiliser exclusivement pour les **décapages très difficiles**.

**ORANGE** : Concentration forte : destinée aux **nettoyages importants** et au **dérochage**.

**JAUNE** : Elimination des **dépôts de ciment** dans les bétonnières, le matériel, les ridelles de camion etc...  
**Nettoyage des carrelages** après pose.

**VERT** : Rénovation des **sols encrassés** (ateliers, garages, stations service) et **décapage des sols** avant peinture.

**BLEU** : Pour une **action nettoyante sans agressivité** pour les supports. Suffisant pour éliminer un **voile de ciment ou de calcaire** sur le carrelage par exemple.  
Nettoyage du plâtre allégé.  
Nettoyage des enrobés.  
Détartrage des canalisations.

### Important :

Le système est **réversible** : En cas de trop forte dilution, il suffit de rajouter du produit pur pour revenir à la **couleur souhaitée**.

Toujours faire un test pour vérifier la résistance du support aux acides.

### Rinçage :

Le produit se **neutralise à l'eau**. La neutralisation est totale lorsque **la couleur bleue a disparu**.

## SECURITE D'EMPLOI



GHS05



GHS07

Identificateur du produit

EC 231-595-7 ACIDE CHLORHYDRIQUE

EC 231-633-2 ACIDE PHOSPHORIQUE

EUH208 Contient METHENAMINE. Peut produire une réaction allergique.

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

H335 : Peut irriter les voies respiratoires

P260 : Ne pas respirer les

poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

P264 : Se laver soigneusement après manipulation

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P301 + P330 + P331 : EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Ne pas faire vomir

P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment »

Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet [www.perimetre.pro](http://www.perimetre.pro), rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 an. 02/06/2022