



DECAP SOUD

Décapant pour préparation de soudure de tous les métaux

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



DECAP SOUD

PROPRIETES

DECAP SOUD est un **décapant universel de préparation à la soudure de tous les métaux** (sauf l'aluminium et ses alliages) : zinc, cuivre....

DECAP SOUD est doté d'une **action nettoyante puissante** et d'un **excellent pouvoir humidifiant**.

DECAP SOUD est spécialement formulé pour convenir à l'**application sur métaux anciens et neufs**.

DECAP SOUD est un **produit économique, une faible quantité suffit à préparer les zones à souder**. De consistance plus fluide que la pâte, **DECAP SOUD** est **facile à appliquer**. Il offre une **bonne adhérence et permet un décapage rapide** des zones à souder.

DECAP SOUD permet de réaliser une **brasure tenace** pour : installations sanitaires, plomberies, chauffages centraux et maintenances industrielles. **DECAP SOUD** dissout les impuretés notamment les oxydes qui peuvent entraîner une mauvaise connexion au moment de la soudure.

DECAP SOUD est utilisable pour : brasure traditionnelle, brasure cuivre, laiton ou argent. **DECAP SOUD** se dilue et convient également pour le nettoyage des châteaux à la balayette ou à la brosse.

Les normes utilisées ainsi que la notice sont adaptées uniquement pour un usage professionnel.

MISE EN ŒUVRE

Poncer et nettoyer correctement (éclat métallique) les surfaces à raccorder.

Appliquer **DECAP SOUD** uniformément à l'aide du pinceau sur les deux surfaces à raccorder. Assembler le raccord (assembler uniquement des parties qui s'ajustent correctement).

Chauffer régulièrement le raccordement et ajouter de la soudure étain. Laisser la soudure fondre sur le joint et non dans la flamme ou sur le fer à souder. Remplir entièrement le joint. Éliminer les restes **DECAP SOUD** avec de l'eau ou un chiffon humide. Laisser le raccord refroidir à l'air.

Taches/résidus : l'action de **DECAP SOUD** se neutralise facilement à l'eau : enlevez immédiatement les taches avec de l'eau ou un chiffon humide.

DECAP SOUD est un décapant puissant et **il est impératif d'utiliser des vêtements des gants de protection ainsi que des lunettes adaptées**. Prendre également toutes les précautions nécessaires pour les supports alentours qui peuvent recevoir des projections.

SECURITE D'EMPLOI

H302 : Nocif en cas d'ingestion

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

H335 : Peut irriter les voies respiratoires

P260 : Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

P264 : Se laver soigneusement après manipulation

P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P301 + P330 + P331 : EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Ne pas faire vomir

P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

P403 + P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

Se référer à notre Fiche de sécurité disponible sur : www.perimetre.pro

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube
« Périmètre Bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 an. 02/06/2022