PERIMETRE
Quand le bâtiment va !

NETTOYANT BIODEGRADABLE COQUE/CALE/PONT

DECK'NET

PROPRIETES

DECK NET est un produit de la **gamme écoresponsable de PERIMETRE**. **DECK NET** est très **économique car diluable jusqu'à 1 pour 10**. **Biodégradable, DECK NET nettoie, détache, dégraisse et protège tous les supports** utilisés du pont à la cale : coque et pont, sellerie, vitres et plexiglas, Teck, are battage, moteurs, pneumatiques et semi-rigides, voiles et Gelcoat…

DECK NET **élimine tous types de salissures pouvant s'ancrer sur le pont, la coque est dans la cale** : la graisse, les dépôts de fumée, les poussières atmosphériques…

Grace à son large spectre d'utilisation, un seul produit pour tous les nettoyages du bateau : **plus d'encombrement des coffres de rangement.** DECK NET **redonne la propreté aux surfaces traitées en un temps record.**

DECK NET nettoie **tous les supports sensibles nautiques sans les endommager** (pas d'attaque des films protecteurs des voiles et tissus, nettoyage du teck sans l'abimer grâce à sa formulation**) DECK NET n'endommage pas les points sensibles des embarcations : joints, contacteurs électriques, moteurs**…(base alcaline au pH basique :13, 2).

DECK NET bénéficie d'un certificat d'alimentarité : tous les supports nettoyés avec **DECK NET** peuvent après rinçage rentrer en contact avec des denrées alimentaires.

MISE EN ŒUVRE

Faire un essai de dilution au préalable. Suivant la difficulté des nettoyages **DECK NET** est diluable jusqu'à 1 pour 10 volumes d'eau.

Quelques exemples de dilution : 15% de **DECK NET** pour les nettoyages de traces de chaussures ou matières pneumatiques, 25 % de **DECK NET** pour les dégraissages du moteur ou de la cale.

Vaporiser **DECK NET** sur support sec ou humide, puis rincer à l'eau claire après avoir laissé agir le produit quelques secondes. Etaler la solution à l'aide d'une éponge, d'une brosse souple ou d'un balai pour un nettoyage uniforme et laisser agir quelques secondes. Rincer à l'eau sans pression d'eau sans pression en frottant légèrement si nécessaire.

Attention : toujours faire un essai préalable pour vérifier la résistance des supports traités, certains supports pouvant être matés si le produit n 'est pas assez dilué.

SECURITE D'EMPLOI

Se référer a notre Fiche de sécurité disponible sur : www.perimetre.pro

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube « Périmètre Bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro , rubrique « Produits ».
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.
Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 an. **22/09/2022**

Z.I. La Rochelle-Périgny • 21 avenue Joliot-Curie • 17180 PÉRIGNY • **Tél. +33 (0)5 46 31 02 69** • Fax +33 (0)5 46 31 03 46
Perimetre S.A. au capital de 230.000 € - R.C.S. B 378 344 436 - APE 4675 Z - www.**perimetre.pro**