



# DEGRISEUR RENOVATEUR

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



# DEGRISOR X23

## PROPRIETES

**DEGRISOR X23** est un **produit liquide concentré** spécialement formulé pour **renover et dégriser tous les supports** exposés aux intempéries.

**DEGRISOR X23 élimine instantanément le gris du bois** et redonne l'aspect **d'origine** aux supports sur lesquels il est appliqué (bois de charpente, terrasses et piscines bois, meubles de jardin ou anciens, bardages, etc...).

**DEGRISOR X23** est efficace sur **toutes les essences de bois non vernis** (teck, chêne, ipé, pin, terrasses, bardages, etc...).

**DEGRISOR X23 s'élimine totalement à l'eau** et ne laisse **aucun résidu**. Les bois traités avec **DEGRISOR X23** peuvent recevoir ultérieurement **tout type de traitement** (huile, vernis, peinture, lasure et saturateur, etc...)

**DEGRISOR X23** est le produit idéal pour rénover les plastiques ternis par le temps (bardage, bains de soleil, bâches...).

L'efficacité de **DEGRISOR X23** est remarquable pour rénover les bardages de terrasse en matériaux composite ou en acier.

**DEGRISOR X23** permet de rénover les sols rebondissant type aires de jeux ou sols sportifs.

De part sa polyvalence, **DEGRISOR X23** peut également **nettoyer les supports rugueux** tel que murets, enduits, etc..., ainsi que les joints de salle de bains noircis par le temps et la salissure.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube  
« Périmètre Société »

## MISE EN OEUVRE

**DEGRISOR X23** s'utilise dilué à l'eau de 10 à 50 % suivant la difficulté du nettoyage. Dans les cas extrêmes **DEGRISOR X23** peut s'utiliser pur.

Pulvériser ou appliquer à la **brosse**, au **pinceau** ou au rouleau.

Laisser agir 20 à 40 minutes et **rincer abondamment** au jet d'eau.

**Attention** : Le **fort pouvoir détergent** de **DEGRISOR X23** peut altérer des matériaux fragiles ou décolorer les tuiles béton ou les fausses ardoises. Il est nécessaire de toujours faire un **test préalable**.

### Consommation :

1 litre pour **3 à 6 m<sup>2</sup>** suivant la **difficulté du nettoyage et la porosité du support**.

**Important** : **DEGRISOR X23** se dégrade s'il est exposé à la chaleur ou aux UV.

**Stocker impérativement à l'abri de la lumière et à des températures inférieures à 30 °C.**

**Ne jamais conditionner dans d'autre récipient que le bidon d'origine qui est équipé d'une valve de dégazage.**

## SECURITE D'EMPLOI

Contient de l'hypochlorite de sodium, solution CL actif (7%)

R31 : Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

R34 : Provoque des brûlures.

R26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S36/37/39 : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

S45 : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet [www.perimetre.pro](http://www.perimetre.pro), rubrique « Produits ».

**Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.**

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 an 02/06/2022