



CONVERTISSEUR DE ROUILLE

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



DEROUILLEX

PROPRIETES

DEROUILLEX est un produit liquide pulvérisable destiné à décaper, dérouiller et nettoyer les métaux.

DEROUILLEX peut être utilisé en pulvérisation ou en trempage quels que soient **les métaux, fers, aluminiums, inox etc.**

DEROUILLEX est également un excellent **dégraissant, passivant et phosphatant.**

DEROUILLEX est sans odeur et n'attaque pas le verre, ni le caoutchouc.

MISE EN OEUVRE

Concernant le nettoyage de l'aluminium anodisé, **DEROUILLEX** devra être employé pur. Utilisé en bain, **DEROUILLEX** devra être dilué à 50% (phosphatant).

DEROUILLEX s'applique au pinceau, au rouleau mousse de préférence en nylon, **DEROUILLEX** est également applicable au pulvérisateur, à l'Airless.

DEROUILLEX s'utilise à la température ambiante.

Bien secouer ou mélanger **DEROUILLEX** pour obtenir un liquide homogène.

Appliquer le produit sur le support puis laisser agir.
Rincer efficacement à l'eau sous pression (froide).

Temps d'application :

De 5 à 20 minutes selon l'importance de l'encrassement.

Rendement :

De 150 à 200 g de solution finale.

SECURITE D'EMPLOI

Ne pas appliquer sur des supports calcaires.

Le produit contient de l'acide phosphorique.

Il peut provoquer des brûlures ou des lésions graves. En cas de contact, se laver à l'eau et si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Porter une combinaison de protection complète contre les produits chimiques.

Utiliser des lunettes de sécurité à protection intégrale qui protègent des éclaboussures.

Porter des gants PVC.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangereuse. Eviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 AN. **02/06/2022**