



# RENOVATION IMMEDIATE DES SUPPORTS

Concours de l'innovation BATIMAT 2009

## PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



# DESTRUCTOR

## PROPRIETES

**DESTRUCTOR** est une concentration de **matières actives surpuissantes** destinées au **nettoyage immédiat** de **tous les supports** du bâtiment (carrelage, fibrociment, pierre, enduits, bois, etc...)

**DESTRUCTOR nettoie et désincruste** les surfaces contaminées par **tous types de mousses**, lichens, moisissures, champignons, **pollution**.

**DESTRUCTOR** est efficace sur les **façades**, les toitures, les **terrasses**, les **bardages**, les **surfaces vitrées** (velux, serres, vérandas...).

**DESTRUCTOR** est le produit idéal pour traiter les **traces rouges** rencontrées sur les **enduits de façade**. L'action de **DESTRUCTOR** est immédiate, les supports retrouvent leur aspect d'origine en **moins d'une heure** sans **aucune dégradation** de leurs propriétés mécaniques.

**DESTRUCTOR** peut être utilisé en **traitement préventif** avant peinture.

**DESTRUCTOR élimine également les bactéries** responsables de l'**effritement** et de la **désagrégation** des pierres (lèpre de la pierre).

**DESTRUCTOR** est le produit idéal pour **dégriser le bois**.

**DESTRUCTOR** est **conforme** aux critères d'application sur les **monuments historiques**.

## MISE EN OEUVRE

**Diluer le produit** en fonction de la **difficulté du nettoyage** :

Pour un **usage courant** : 1 litre pour 4 litres d'eau

Traces rouge importantes : 1 litre pour 2 litres d'eau

**Nettoyages très difficiles** : 1 litre pour 1 litre d'eau

Dans des **cas exceptionnels** **DESTRUCTOR** peut s'utiliser pur.

**Laisser agir entre 20 et 45 minutes** suivant le degré de contamination du support, puis **rincer** abondamment au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression.

**Attention** : Le **fort pouvoir détergent** de **DESTRUCTOR** peut altérer des matériaux fragiles, les gouttières teintées par exemple ou décolorer les tuiles béton ou les fausses ardoises. Il est nécessaire de toujours faire un **test préalable**.

### Consommation :

1 litre pour **3 à 6 m<sup>2</sup>** suivant la **difficulté du nettoyage**.

**Important** : **DESTRUCTOR** se dégrade s'il est exposé à la chaleur ou aux UV.

**Stocker impérativement à l'abri de la lumière et à des températures inférieures à 30 °C.**

**Ne jamais conditionner dans d'autre récipient que le bidon d'origine qui est équipé d'une valve de dégazage.**

### Conservation

Stocké dans de bonnes conditions, **DESTRUCTOR** conserve ses qualités optimum pendant un an.

## SECURITE D'EMPLOI



GHS05



GHS09

Produit à usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur [www.perimetre-sa.com](http://www.perimetre-sa.com) avant toute utilisation.

EC 231-668-3 HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION CL ACTIF  
EC 215-185-5 HYDROXYDE DE SODIUM

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

P273 : Eviter le rejet dans l'environnement

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P301 + P330 + P331 : EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Ne pas faire vomir

P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements

contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P391 : Recueillir le produit répandu

P501 : Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation

**Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment »**

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet [www.perimetre.pro](http://www.perimetre.pro), rubrique « Produits ».

**Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.** Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 an. 02/06/2022