



DECAPANT ULTRA ACTIF ET RAPIDE POUR MOUSSE PU SECHE

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



DRYFOAM

PROPRIETES

DRYFOAM est un produit liquide prêt à l'emploi solvanté, destiné à **nettoyer les résidus de mousse P.U séchés et à dégraisser les pièces métalliques.**

DRYFOAM élimine, débarrasse les traces et restes anciens de Mousse PU mono et bi composants.

DRYFOAM enlève facilement **tous les résidus de mousse sèche**, sur surfaces non poreuses et poreuses comme le plastique, **PVC, bois brut, enduit, pierre, verre, céramique ...**

DRYFOAM conviendra pour nettoyer les menuiseries souillées comme les **châssis de fenêtres**, les banquettes de fenêtres, les **châssis de portes**, les caissons de volets roulants, les sols ...

MISE EN ŒUVRE

Enlever mécaniquement le plus possible de mousse durcie.

Appliquer le produit sur la surface souillée et sur la mousse.

Laisser agir quelques secondes.

Renouveler l'opération, jusqu' à élimination totale.

Nettoyer avec un chiffon sec et éventuellement enlever à la spatule les dernières traces.

Précautions :

Sur les supports peints ou les aluminiums un **essai préalable** sera nécessaire, **DRYFOAM** pouvant décaper certaines peintures (nous recommandons de faire un test préalable sur une partie non visible du matériau)

Température d'application : +5°C à +35°C

Mesure de sécurité :

Observer l'hygiène de travail usuelle. Mettre des gants et des lunettes de sécurité. Ventiler les lieux où le produit est appliqué. En cas de contact avec la peau, laver abondamment avec de l'eau et du savon.

Remarques :

Respecter toujours les temps d'applications conseillés pour éviter tous dommages sur les supports.

SECURITE D'EMPLOI

Produit à usage strictement professionnel.

Toujours consulter la FDS disponible sur www.perimetre.pro avant utilisation.

Tenir hors de la portée des enfants.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube
« Périmètre bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangereuse. . Eviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 an 14/06/2022