



IMPERMEABILISANT ANTI TACHES POUR TOILES ET STORES

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



HYDRO HPA

PROPRIETES

HYDRO HPA est un **imperméabilisant de surface, prêt à l'emploi**, en dispersion aqueuse.

HYDRO HPA est élaboré pour traiter, hydrofuger les stores, bannes, tonnelles, tentes, parasols, devantures...

HYDRO HPA forme un **film hydrofuge** de protection **efficace, durable et invisible** contre l'imprégnation d'eau et de graisse.

HYDRO HPA protège les supports de la fumée, des pollutions atmosphériques et des salissures de tout ordre.

HYDRO HPA ne modifie pas la perméabilité à l'air des supports traités et forme après séchage une **barrière anti tache facilement nettoyable**.

HYDRO HPA trouve son application sur la majorité des structures textiles.

HYDRO HPA s'applique sur supports neufs ou anciens.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube
« Périmètre bâtiment »

MISE EN ŒUVRE

Agiter **HYDRO HPA** avant emploi.

La structure toilée à hydrofuger devra être sèche et propre. Appliquer **HYDRO HPA** au pulvérisateur ou au pinceau, en 1 ou 2 couches selon l'effet recherché. Nettoyer les outils à l'eau.

Sur les supports encrassés, utiliser **CLEAN HPA** pour le nettoyage.

Consommation : 8 à 10m² au litre par couche.

Séchage entre les couches : 12 à 24 heures.

Séchage complet : 24 heures.

ATTENTION :

Penser à protéger les surfaces à ne pas hydrofuger. Ne pas travailler sous la pluie, forte chaleur et vent fort. Ne pas surcharger la pulvérisation sur la toile pour éviter une solidification de la toile. **HYDRO HPA** n'est pas une protection anti-UV.

IMPORTANT :

Il est primordial de faire un essai au préalable pour vérifier la compatibilité du produit avec certains textiles synthétiques, nylons ou supports ayant déjà subi des traitements de surface. Prévoir un essai sur une petite surface avant traitement.

SECURITE D'EMPLOI

Produit à usage strictement professionnel.

Toujours consulter la FDS disponible sur www.perimetre.pro avant utilisation.

Tenir hors de la portée des enfants.

Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangereuse. Eviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 an. 24/06/2022