



HYDROFUGE DE MASSE

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



HYDROFLUID

PROPRIETES

HYDROFLUID est un hydrofuge de masse destiné à **impermeabiliser tous les bétons et mortiers**:

- Enduits de façade
- Joints étanches
- Enduits de soubassement

HYDROFLUID est un **liant exceptionnel** qui confère aux bétons et mortiers une **plasticité** et une **adhérence remarquable**. Les résistances mécaniques sont également **améliorées**.

HYDROFLUID facilite le travail et la mise en œuvre des bétons et mortiers.

HYDROFLUID est **compatible** pour tous les enduits selon **DTU 26.1*** des enduits aux mortiers de ciments et de chaux.

HYDROFLUID est sans effet sur les temps de prise.

CE

1104 PERIMETRE
ZI LA ROCHELLE-PERIGNY
AVENUE JOLIOT CURIE
17185 PERIGNY CEDEX

08
1164 – CPD – ADJ 016
EN 934-2

HYDROFUGE DE MASSE : HYDROFLUID

- * Teneur en Cl $\leq 0.01\%$ en masse
- * Teneur en Na₂O $\leq 0.02\%$ en masse
- * Autres caractéristiques essentielles : EN 934-2 : T9
- * Substances dangereuses : voir fiche de données de sécurité

MISE EN OEUVRE

VRAC :
HYDROFLUID s'emploie à raison **d'un doseur** (fourni par Périmètre) **par sac de ciment** à mélanger dans le premier seau d'eau de gâchage. Pour des ouvrages **particuliers**, ce **dosage** peut être **doublé**.

DOSE :
HYDROFLUID s'emploie à raison **d'une dose** **par sac de ciment** à mélanger dans le premier seau d'eau de gâchage. Pour des ouvrages **particuliers**, ce **dosage** peut être **doublé**.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les différents cahiers des clauses techniques :

- norme NF P 10-202-1 (mai 90)*

Attention : Craint le gel

SECURITE D'EMPLOI

Stocker hors de portée des enfants.

Ne pas ingérer.

En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver abondamment à l'eau claire.

En cas d'accident, hospitaliser.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne
youtube « Périmètre bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison DLU 1 AN 24/06/2022