



# PERIMETRE

Quand le bâtiment va !

# FILM ADHESIF POUR PROTECTION TEMPORAIRE



# MACACH

## PROPRIETES

**MACACH** est un **film plastique adhésif de haute résistance** destiné à la protection temporaire des supports.

**MACACH** se présente sous la forme de **rouleau** : 0,41 x 50 ml +/-

**MACACH** est la solution à toutes difficultés de mise en oeuvre dans la **protection des surfaces** ne devant en aucun cas recevoir des projections de ciment, plâtres, enduits plastiques, produits divers.

**Deux qualités** existent suivant le type de support à protéger :

- **MACACH de couleur bleu** : qualité pour protection de **surface rugueuse et poreuse** tel que ciment, béton, pierre, terre cuite, ardoise, bois brut.
- **MACACH de couleur blanc** : qualité pour protection de **surface lisse et non poreuse** tel que alu, zinc, PVC, plastique, verre, faïence, émail, surface peinte.
- **MACACH** réunit tous les **avantages** suivants :  
Très bonne adhérence aux différents matériaux.  
Ne laisse aucune trace après décollage.  
Film plastique de haute résistance, très maniable, épouse la forme des parties à protéger, résiste aux intempéries et aux ultraviolets.  
Gain de temps considérable.

## MISE EN OEUVRE

Appliquer **MACACH** seulement sur supports sains, propres et secs.

Par **forte chaleur** il est conseillé de le **retirer des supports** une fois les risques de projection terminés ou dans un délai de 3 à 4 jours.

Sur supports peints ou vernis, il est formellement conseillé de **procéder à des essais de collages et décollages** afin de s'assurer que le revêtement de peinture soit bien fixé au support initial.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne  
YouTube « Périmètre Société »

Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet [www.perimetre.pro](http://www.perimetre.pro), rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison

27/06/2022