



12 en 1 VEGETAL ECO RESPONSABLE

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !

Concours Innovation BATIMAT 2015



MAGIC BIO

PROPRIETES

MAGIC BIO est un **produit d'origine végétale** destiné à **remplacer tous les solvants** hydrocarbure ou d'origine pétrolière.

MAGIC BIO étant d'origine **100 % naturel**, il s'inscrit dans une **démarche éco responsable**.

L'action de **MAGIC BIO** est très rapide.

MAGIC BIO peut être utilisé jusqu'à **-15°C**.

Les **performances** de **MAGIC BIO** sont remarquables pour toutes les **applications** suivantes :

- **Dégrippage de pièces rouillées** et de mécanismes grippés (écrous, vannes, serrures...). De par son **fort pouvoir pénétrant**, **MAGIC BIO** aide à libérer les **pièces bloquées, corrodées ou coincées**. Grande **propriété mouillante et auto-ascensionnelle** pour atteindre les endroits les moins accessibles. Le **fort pouvoir dégrissant** de **MAGIC BIO** permet d'entrer au **cœur de l'oxydation** tout en laissant un film gras.

- **Protection anticorrosion**. **MAGIC BIO** protégera le matériel en **période d'hivernage**.

MAGIC BIO est le produit idéal pour les protections en **milieu salin**.

- **Lubrification** de câbles, serrures, chaînes de vélo etc... **Excellent antifricction**, idéal pour les convoyeurs, les gonds, les poignées, les câbles de freins, tous types de chaînes, **tous les points soumis aux frottements** qui ont besoin de lubrification.

- **Dégraissage** (toute origine de graisse même cuites). **MAGIC BIO** peut être utilisé en **fontaine de dégraissage** en dilution à raison de 50% d'eau. Opération de **nettoyage moteur et pièces** dilution entre 15 et 40 %.

Nettoyage des sols de stations-services 5 à 20 %.

- **Dégoudronnage, élimination du cambouis**

- Nettoyage des **bâches et des stores ban**, avec un **effet protecteur et perlant**.

- **Décapage** des encres, feutres, marqueurs

- **Décapage** de peintures fraîches, **nettoyage des pinceaux**

- **Décapage** d'enduits

- **Décapage** de colles (autocollants, étiquettes...) – **décollage des papiers peints**.

- **Décapage** de résines (idéal pour les salles de sport...) **MAGIC BIO** permet de récupérer l'aspect initial et de lustrer tous les supports plastiques et plexiglas, les jeux de plein air (toboggans, balançoires, etc...) les coques des bateaux, les portails et volets en PVC, etc...

- **Décapage** de mastics (ramollit mastic et joints silicone pour faciliter leur élimination)

- **Protection** contre l'humidité. **MAGIC BIO** chasse l'humidité et laisse un **film de protection** après essuyage (sans rinçage) sur les pièces dégraissées et nettoyées (y compris **circuits électriques, électroniques, contacts etc...**).

MAGIC BIO évite l'adhérence du béton et du ciment s'il est pulvérisé sur le matériel en BTP.

MAGIC BIO peut être utilisé à des températures de **-150° à +50°C**.

MAGIC BIO est **inflammable** et compatible avec tous les matériaux.

Le taux de COV de **MAGIC BIO** est de **0**.

MAGIC BIO bénéficie d'une **norme NSF**, ce qui lui permet d'être utilisé dans le **domaine alimentaire** en dégraissage et en lubrification.

MAGIC BIO peut être utilisé en zone ATEX

MISE EN OEUVRE

MAGIC BIO s'utilise **pur** ou **dilué**.

Pour les dégraissages la dilution peut-être de 10 à 50 % de MAGIC BIO dans l'eau.

Les opérations peuvent être manuelles (brosse, chiffon, éponge) ou mécaniques (nettoyeur haute pression).

L'élimination se fait très facilement avec de l'eau.

Précautions : MAGIC BIO est un produit très puissant. Il est indispensable de faire un essai préalable à toute utilisation afin de vérifier la compatibilité des supports.

SECURITE D'EMPLOI

H319 : provoque une sévère irritation des yeux.

Produit à usage strictement professionnel.

A stocker hors de portée des enfants.

Consulter la fiche de donnée de sécurité disponible sur le site avant toute utilisation.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment »

Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 AN 22/06/2021