



LAVE GLACE ANTIGEL ET ANTIMOUSTIQUES

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



MAGIC SCREEN

PROPRIETES

MAGIC SCREEN est un **liquide concentré** pour lave glace plus **efficace** que la plupart des produits du marché.

MAGIC SCREEN résiste à des températures au delà de **- 35 °C** et évite le bouchage des gicleurs.

Les propriétés extrêmement **dégraissantes** de **MAGIC SCREEN** permettent un **nettoyage parfait** dans les conditions les plus sévères (projections grasses, insectes, moustiques etc...)

MAGIC SCREEN est **bio dégradable**.

MISE EN OEUVRE

MAGIC SCREEN se dilue à l'eau :

ETE : 5 % de **MAGIC SCREEN** pour 95 % d'eau.
HIVER : Jusqu'à - 3 °C : 10 % de **MAGIC SCREEN**
- 3 °C à - 11 °C : 30 % de **MAGIC SCREEN**
- 11 °C à - 18 °C : 50 % de **MAGIC SCREEN**
- 18 °C à - 22 °C : 70 % de **MAGIC SCREEN**
- 22 °C à - 35 °C : 90 % de **MAGIC SCREEN**
> - 35 °C : Pur

SECURITE D'EMPLOI



GHS07



GHS02

Mention d'avertissement : DANGER

Identificateur du produit :

603-117-00-0 PROPANE-2-OL

EC 203-539-1 METHOXIPROPANOL

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux

H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges

P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette

P102 : Tenir hors de portée des enfants

P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P261 : Eviter de respirer les poussières.

P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise

P337 + P313 : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin

P403 + P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche

P405 : Garder sous clé

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment »

Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison DLU 1 AN - 27/06/2022