



MINÉRALISATION HAUTE PERFORMANCE

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



MINÉRALITH

PROPRIETES

MINERALITH est une solution technique formulée à base de silicate de lithium formulé pour **durcir les surfaces horizontales en ciment**. Une fois appliqué, **MINERALITH compacte, durcit, densifie et fixe la poussière les dalles et chapes sur lesquelles il est appliqué.**

MINERALITH pénètre plus profondément dans le support ciment sur lequel il est appliqué que des produits à base de silicate de soude ou de potassium. La couche formée une fois le produit sec ne s'écaille pas, ne se ramollit pas et est insensible à l'humidité.

MINERALITH réagit avec les composants du ciment et forme un silicate de calcium insoluble qui augmente la **dureté de la surface, réduit la poussière et facilite l'entretien.**

MINERALITH, est idéal pour les grandes et très grandes surfaces en raison de sa charge de travail minimale.

MINERALITH est la solution idéale pour minéraliser en profondeur :

- Nouveaux sols en béton
- Vieux sols en béton
- Planchers en béton flottant
- Sols en béton poli

MINERALITH est également la solution pour minéraliser des tuiles béton anciennes qui ont tendance à se fragiliser avec le temps.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube
« Périmètre Bâtiment »

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme : liquide transparent et inodore Inflammabilité :
Ininflammable

Densité (20°C) : 1.1±0.02

pH : 10,0 - 12,0

Transport : Conserver dans un endroit frais et bien aéré.
Protéger du gel

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports :

Pour les nouveaux sols, **MINERALITH** est applicable dès le lendemain du coulage sans traitement préalable. Si le sol a été recouvert d'un produit de traitement type produit de cure, celui ci devra être dissout avant l'application de **MINERALITH**

Pulvériser **MINERALITH** sur la surface jusqu'à ce qu'elle n'absorbe plus rien. Il est important de :

- bien étaler le produit avec une balai microfibre
- veiller à ne pas laisser de flaques.

Laisser sécher le produit pendant 12 heures. Ne pas procéder au ponçage ou au polissage tant que la surface n'est pas complètement sèche.

Consommation : 5-15m²/L (en fonction de la porosité de la surface)

SECURITE D'EMPLOI

Fiche de sécurité disponible sur www.perimetre.pro

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ».
Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplace ent d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après la livraison. DLU 1 an. 28/04/2025