



PERIMETRE

Quand le bâtiment va !

# LAQUE CONCENTREE GLYCEROPHTALIQUE ANTI-ROUILLE+FINITION



## PEINTURFER

### PROPRIETES

**PEINTURFER** est une **peinture laque antirouille brillante** applicable sur tous métaux ferreux selon DTU 59.1\* des travaux de peinture des bâtiments. **PEINTURFER** sert à la fois :

- de sous-couche antirouille qui arrête la formation de rouille et protège de l'humidité
- de couche de finition brillante anticorrosion.

**PEINTURFER** exerce une **double action** :

- 1 **Passivation** de la rouille résiduelle quand il y en a, **évitant** ainsi les dommages qui résultent habituellement d'une préparation imparfaite du support.
- 2 **Action antirouille puissante**, grâce à la présence d'un pigment inhibiteur activé, non toxique.

**PEINTURFER** convient particulièrement pour la protection de grilles, portails, volets métalliques, mobilier de jardin.

Taux de COV : 400g/L

STOCKER A L'ABRI DU GEL

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne  
YouTube « Périmètre bâtiment »

### MISE EN ŒUVRE

#### APPLICATION :

Rouleau ou pinceau

#### POUVOIR COUVRANT :

12 à 15 M2/L et par couche

#### SECHAGE :

Hors poussière 2 h - Sec 4 à 6 h

Recouvrable 24 h

#### NETTOYAGE DU MATERIEL :

Dilution et nettoyage des outils : White Spirit.

#### PRECAUTION

Sur support oxydé : éliminer la rouille mobile par simple brossage puis appliquer deux couches de **PEINTURFER** espacées de 24h.

- Sur support très rouillé : appliquer au préalable une couche de **PEINTURFER** incolore.

- Sur support neuf non encore oxydé, propre et dégraissé : appliquer deux couches de **PEINTURFER**.

**Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les différents cahiers des clauses techniques :**

- norme NF P 74-201-1 (oct 94)\*

### SECURITE D'EMPLOI



Stocker hors de portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

H226 : liquide et vapeurs inflammables

H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges

P273 : Eviter le rejet dans l'environnement

P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise

P405 : Garder sous clé

P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :

enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304 + P340 : EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la

maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer

P370 + P378 : En cas d'incendie : utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet [www.perimetre.pro](http://www.perimetre.pro), rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison 04/07/2022