

REVETEMENT ELASTIQUE D'ETANCHEITE HAUT DE GAMME



PEINTURFLEX

PROPRIETES

PEINTURFLEX est un revêtement élastique d'étanchéité utilisé pour tous les travaux de parements plastiques extérieurs sur béton et enduits conformément au **DTU** 59.2* des revêtements minces.

PEINTUREFLEX appartient à la famille des revêtements semi épais, photoréticulable, élastique de la dernière génération des polymères acryliques spécialement conçu pour les façades abîmées et fissurées.

PEINTURFLEX est parfaitement **étanche**, tout en étant **microporeux**.

PEINTURFLEX est **auto-lavable** et garde donc très longtemps son **aspect satiné et soyeux**.

PEINTURFLEX reste **souple** dans le temps.

Taux de COV: 20 g/L

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION:

Rouleau ou brosse sur support propre et sec.

POUVOIR COUVRANT:

0,300 kg à 1,5 kg au m2 suivant l'état du subjectile.

NETTOYAGE DU MATERIEL:

Frais à l'eau

PRECAUTION

Support Neuf

Impression avec **PEINTURFLEX** dilué à **30 %** Application d'une couche de **PEINTURFLEX pur**.

Support Ancien

Lavage haute pression

Pulvérisation de **PERIMOUSSE** pour détruire toute formation parasitaire.

Application **d'une couche de PERIFIX** dilué à 50%.

Application d'une couche de PEINTURFLEX dilué à 30% d'eau.

Application d'une couche de PEINTURFLEX pur.

NB: <u>Les fissures importantes</u> devront êtres traitées au préalable et éventuellement pontées avec ARMUR.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les différents cahiers des clauses techniques :

norme NF P 74-202-1 (mai 93)*

SECURITE D'EMPLOI

PEINTURFLEX craint le gel

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment »

Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet <u>www.perimetre.pro</u>, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison 04/07/2022



