



# BANDE D'ETANCHEITE RAPIDE BASE BUTYL

## PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



# PERIBANDE

## PROPRIETES

**PERIBANDE** est une bande d'étanchéité à froid **multicouches** (Aluminium, PVC, et masse adhésive).

La **masse adhésive** de **PERIBANDE** constituée de **BUTYL**, est **beaucoup plus adhérente** que le bitume habituellement utilisé.

Le **TAC** est nettement supérieur et l'adhérence sur supports **froids ou humides** est nettement améliorée.

**PERIBANDE** est destiné à :

- La **réparation** de solins en plomb ou zinc endommagés, tuyauteries de descente, gouttière, faîtage et corniche en surplomb.
- **Etanchéité** de fissures et crevasses dans les toitures en shingles.
- **Réparation** d'urgence de fuites.
- **Etanchéité** de joint de dilatation, bordure de toitures, parapets, murs d'appui, faîtage raccord entre mur et toit.
- **Etanchéité** de battées, plaques ondulées, solins.

**PERIBANDE** est **beaucoup plus souple** que les bandes d'étanchéité base bitume, et épouse donc plus facilement les **supports irréguliers**.

**Economique** à l'usage, durable et stable aux variations de température (de -20°C à + 90°C).

## MISE EN OEUVRE

**Nettoyer** la surface à traiter de manière à ce qu'elle soit propre, sèche et exempte de poussière.

**Enlever** les particules qui n'adhèrent pas parfaitement. **L'application** peut avoir lieu dès que la température est **supérieure à 5°C**.

**Découper** la longueur de bande nécessaire et enlever le papier de protection.

**Appliquer** la bande dans la bonne position, **appuyer** fermement en lissant à l'aide d'un rouleau de bois ou d'un chiffon. **Insister** sur les bords.

Lorsque vous utilisez plusieurs bandes, prévoyez un **recouvrement de 2 à 3 cm**.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment »

Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet [www.perimetre.pro](http://www.perimetre.pro), rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison DLU 1 AN. 04/07/2022