



# MORTIER DE TOITURE SOUPLE ET ETANCHE

## PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



# PERIFLEX

## PROPRIETES

**PERIFLEX** est un **mortier de toiture prêt à l'emploi** formulé à partir de **mastic d'huile de lin** additionné à du polystyrène super léger.

**PERIFLEX** est **très facile** à mettre en œuvre et permet **toutes fixations** de tuiles, d'ardoises et de faîtières.

**PERIFLEX** peut être utilisé aussi bien pour des **travaux neufs** (rives, faîtages, étanchéité) que pour la **rénovation** :

- Réparations de faîtages
- Réparations de raccords en plomb
- Réparations sur zinc ou ciment
- Étanchéité de raccord de lucarnes

**PERIFLEX** trouve son application dans **tous les problèmes d'étanchéité** en général sur une toiture ou un toit terrasse.

Son adhérence et sa souplesse permettent des **réparations solides et durables**.

**PERIFLEX** est également le **produit idéal** pour résoudre les problèmes rencontrés près des **nœuds en zinc** lorsque des calages sont nécessaires.

**PERIFLEX** a été testé et résiste à des températures de  $-25^{\circ}$  à  $+80^{\circ}$ .

**PERIFLEX** permet de **combler les espaces** entre les murs et les couvertures afin **d'éviter l'intrusion d'oiseaux, rongeurs** ou encore **chauve-souris** dans les habitations.

## MISE EN OEUVRE

Les surfaces doivent être propres.

**PERIFLEX** adhère sur support humide, mais l'application sera facilitée sur une surface sèche.

**PERIFLEX** se travaille à la main, l'excédent se coupe au couteau ou à la truelle pointue.

Le lissage s'effectue à la truelle

Le nettoyage ne nécessite qu'un chiffon sec.

**IMPORTANT** : Les reliquats de **PERIFLEX** sont réutilisables, il suffit de les stocker dans une boîte hermétique.

## REMARQUE

*La résistance de **PERIFLEX** à l'arrachement dû au vent a été testée officiellement et avec succès à des vitesses proches de 180 kilomètres heure, cependant le décollage manuel de deux éléments fixés avec **PERIFLEX** reste toujours possible, puisque la particularité du produit est de ne jamais sécher à cœur.*

## SECURITE D'EMPLOI

Stocker à l'abri des enfants.

Porter des gants lors de l'application

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment »

*Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangereuse. Eviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet [www.perimetre.pro](http://www.perimetre.pro), rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.*

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison 04/07/2022