

PERIFLUID

PROPERTIES

PERIFLUID is an admixture for mortars (cement or lime).

Its properties make it an outstanding **air-entrainer plasticizer**.

PERIFLUID enhances mortar resistance.

PERIFLUID prevents water from surfacing in mortar wheelbarrows as well as **further mortar mixing and wetting**.

PERIFLUID can also be used as a mass waterproofing agent.

PERIFLUID is particularly suited for:

-Concrete block or brick assembling for small unit masonry (prevents water from surfacing, mortar dries more slowly) (DTU 20.1*)

-Coatings (waterproofing, anti-crazing, easier floating) for cement and lime mortar coatings. (DTU 26.1**)

-Renderings (mortars mixed with **PERIFLUID** offer better bonding properties and allow thicker coatings)

-Screeds (easier to use, reduces floating time) for all cement-based screeds and slabs (DTU 26.2***)

-Roofing (a one-stroke treatment for ridges and ogees is enough and reduces crack occurrences) for masonry roofing works. (DTU 20.12****)

INSTRUCTIONS FOR USE

Pour **PERIFLUID** directly into mortar mixing water.

Recommended dilution: One **15 ML dose per sack of cement in the first bucket** poured into the concrete mixer.

For further information refer to data sheet.

- NF standard P 10-202-1 (April 94)*
- NF standard P 15-201-1 (May 90)**
- NF standard P 14-201-1 (May 93)***
- NF standard P 10-203-1 (Sept 93)****

Attention : Keep away from extreme cold.

SAFETY PRECAUTIONS

R22 : Harmful if ingested.

R41 : Risk of severe eye injury.

S1/2 : Keep away from children.

S25 : Avoid eye contact.

S26 In case of contact with eyes, rinse thoroughly with water and see a doctor.

S39 : Wear adequate protective gloves and a face mask

S46 : If ingested, see a doctor immediately and show him/her the present specification sheet.

For professional use only. Risk of dangerous chemical reaction.

Avoid contact or mixing with other chemical products.

Fiche de Sécurité sur Minitel au 08 36 05 10 12.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. (Octobre 2000)

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

18/07/07