



PROTECTION ANTI ADHERENCE

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



PERISOL

PROPRIETES

PERISOL est un produit **liquide spécialement formulé** pour la **protection** des **matériaux poreux** avant de couler les joints.

PERISOL est particulièrement adapté :

-Aux **carrelages** en terre cuite, tomettes, grès rugueux.

-Aux **briques** ou **Pierre de pavement** (cheminées, encadrements etc...)

PERISOL évite l'apparition de **dépôts blanchâtres** après nettoyage et séchage des surfaces protégées.

PERISOL est également **idéal** pour le **nettoyage** et l'**entretien** des terres cuites conformément au **DTU 52.1*** des revêtements de sols scellés.

L'**application du produit force** et **égalise** les joints, tout en faisant ressortir les **couleurs** du carrelage.

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne
YouTube « Périmètre bâtiment »

MISE EN OEUVRE

Appliquer à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide, une demi-heure avant de couler les joints. En nettoyage et entretien, utiliser un balai à frange coton.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les différents cahiers des clauses techniques :

- norme NF P 61-202-1 (déc 03)*

SECURITE D'EMPLOI



H226 : liquide et vapeurs inflammables

H373 : Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (par inhalation)

H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

P210 : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P260 : Ne pas respirer les

poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

P273 : Eviter le rejet dans l'environnement

P314 : Consulter un médecin en cas de malaise

P501 : Eliminer le contenu/récipient conformément à la

EUH66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçure de la peau

Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangereuse. Eviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 an 05/07/2022