



DETERGENT SUPER PUISSANT

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



PIERROX

PROPRIETES

PIERROX est un liquide concentré **hyper puissant** spécialement formulé pour tous les **décapages très difficiles**.

PIERROX résout tous les problèmes de **nettoyage** quels que soient les supports :

- **PIERRE** : façades, jambages, corniches, appuis de fenêtre, dallages, margelles de piscine, caveaux...
- **ENDUITS** : chaux et ciment ou prêt à l'emploi...
- **TOITURES** : tuiles terre cuite ou ciment, fibrociment, (sur ardoises, faire un essai préalable car certaines ardoises réagissent au produit et peuvent blanchir.)
- **SOLS** : pavés autobloquants, bétons lavés, dalles à motif, terre cuite, pierres reconstituées...

PIERROX permet l'**élimination** de toutes les **salissures** dues au développement des **végétaux parasites** (mousses, lichens, champignons...) sur les façades selon le DTU 59.1* des travaux de peinture des bâtiments.

Il convient également parfaitement pour le nettoyage des salissures dues à la pollution atmosphérique sur les enduits monocouches (hydrocarbures, fumées, projections grasses...) selon CSTB 2669 du 2 août 93.

L'utilisation de **PIERROX** offre un **gain de temps** considérable dans tous les **nettoyages** haute pression.

PIERROX est idéal pour nettoyer les **taches d'hydrocarbure** et **d'huile** sur les **bétons** ou les **enrobés**.

PIERROX est **conforme** aux critères d'application sur les **monuments historiques**.

PIERROX est **facilement bio dégradable**.

MISE EN OEUVRE

PIERROX s'emploie au pulvérisateur ou à la brosse. Selon la difficulté, on utilisera **PIERROX pur ou dilué** à raison de 1 à 10 litres d'eau. La dilution à l'eau chaude multiplie les effets.

CONSOMMATION : **1 l de préparation pour 3 à 4 m²**

Humidifier le support avant pulvérisation.

*Laisser agir 30 minutes puis nettoyer à **haute pression** si possible, ou procéder à un **brossage** avec une brosse dure et de l'eau.*

Dans les cas difficiles, laisser le produit agir quelques jours avant de procéder au lavage.

*Sur **support calcaire**, on peut constater dans certains cas l'apparition **d'efflorescences blanches** qui s'élimineront naturellement dans le trimestre suivant l'application. Afin d'éviter ce phénomène, il est nécessaire de **neutraliser le support aussitôt** après application du **PIERROX** avec une solution à 15% de **DKP 16**.*

On peut constater sur certains enduits prêts à l'emploi, l'apparition de nuances colorées qui disparaissent avec le temps.

***PIERROX** étant un produit **très agressif**, il est **impératif** de **protéger les surfaces peintes**, les **vitres** et les **alliages légers** tel l'**alu**, le **cuivre**, le **plomb**, avant l'application.*

ATTENTION : **PIERROX** est un produit agressif sur les supports teintés comme les tuiles foncées ou noires, et certaines ardoises. Un essai préalable est toujours indispensable.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les différents cahiers des clauses techniques :

- Norme NF P 74-201-1 (oct 94) *

SECURITE D'EMPLOI



GHS05

PIERROX contient de l'hydroxyde de potassium :
<20% & >5%

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

P264 : Se laver soigneusement après manipulation

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P301 + P330 + P331 : EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. Ne pas faire vomir

P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

P405 : Garder sous clé

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube « Périmètre bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangereuse. Eviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 an 05/07/2022