



PERIMETRE

Quand le bâtiment va !

MASTIC D'ETANCHEITE 3ème GENERATION



PROACRYL

PROPRIETES

PROACRYL est un **mastic plastique monocomposant** à base de **dispersion acrylique évoluée**, bénéficiant des toutes nouvelles **recherches** en matière de **joint d'étanchéité**.

PROACRYL s'utilise pour le **traitement des fissures et lézardes** conformément au **DTU 42.1*** des réfections de façades.

PROACRYL possède une **excellente adhérence** sans primaire sur les supports usuels du bâtiment tel que alu, bois, ciment, PVC, brique, pierre...

PROACRYL est **non corrosif** pour les métaux.

La très grande **souplesse** de **PROACRYL** lui permet un **allongement de 500% sans rupture** et une excellente résistance au vieillissement climatique.

PROACRYL peut être **recouvert** de peinture.

PROACRYL possède est classé 12.5P.

MISE EN OEUVRE

Pistolets manuels ou pneumatiques.

Lisser le mastic à **l'état frais** au moyen d'une dague à joint ou d'une raclette à silicone, mouillée d'une solution d'eau savonneuse.

Ne pas exposer aux intempéries durant les 3 premières heures suivant la pose.

Les surfaces doivent être propres, dépoussiérées et exemptes de graisses et de parties friables.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les différents cahiers des clauses techniques :

- norme NF P 84-404-1 (sept93)*

Attention : Craint le gel

SECURITE D'EMPLOI

EUH208 : peut produire une réaction allergique

EUH210 : Fiche de données de sécurité disponible sur demande

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment »

Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 AN. 05/07/2022