



PERIMETRE

Quand le bâtiment va !

SATURATEUR INCOLORE HAUTE QUALITÉ



SATUREX INCOLORE

PROPRIETES

SATUREX INCOLORE est un **saturateur incolore haute qualité pour toutes essences de bois**. Testé sur la façade atlantique dans des conditions particulièrement difficiles, SATUREX INCOLORE **conservera l'aspect du bois naturel tout en le protégeant des intempéries**. Sa formulation solvantée lui permet **d'imprégner** en profondeur **toutes les natures de bois** (même les essences exotiques).

Une fois appliqué, SATUREX INCOLORE protège les terrasses, les bardages et structures bois de **tous les types de taches même à base d'hydrocarbures ou graisses**. SATUREX INCOLORE protège également du phénomène au grisaillement

Utilisable en intérieur comme en extérieur, SATUREX INCOLORE soumis aux variations climatiques conserve l'aspect des : charpentes, poutres, bardages, volets, portails, menuiseries, lambris abri de jardins, bancs publics, etc..

CARACTERISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

- Densité : 0.86
- Extrait-sec : 24 %
- Couleur : Incolore, chêne clair, chêne moyen, chêne foncé
- COV : Conforme à la Directive 2004/42/CE
- Valeur limite UE (Cat A/h) : 750 g/L - Maximum 670 g/L de COV

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube
« Périmètre Bâtiment »

MISE EN ŒUVRE

SATUREX INCOLORE est prêt à l'emploi. SATUREX INCOLORE doit être appliqué sur supports bois propres et secs. Appliquer SATUREX INCOLORE sur des bois humides peut engendrer un blanchiment. Bien homogénéiser le produit avant emploi.

Pour dégriser les bois de tous types, **DEGRISOR** ou **DESTRUCTOR** peuvent être utilisés. Dans le cas de l'application d'un produit de dégrissage, un rinçage à l'eau est nécessaire, ainsi que l'attente de quelques jours avant l'application du SATUREX INCOLORE

SATUREX INCOLORE s'applique à la brosse, au rouleau, ou au pistolet pneumatique / Airless

- Application : en 2 couches (mouillé sur mouillé).
- Séchage à 20 °C : sec au toucher : 2 h Rendement : 7/9 m²/L
- Conditions limites d'application : Température entre 5°C et 35 °C
- Hygrométrie 80 % maximum
- Nettoyage des outils : White spirit.
- Conservation : 24 mois en emballage d'origine non entamé

SECURITE D'EMPLOI



DANGEREUX. RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

Produit professionnel

Fiche de sécurité disponible sur ww.perimetre.pro

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison DLU 1 AN 25-03-2024