



PROTECTION DES SOLS EFFET MOUILLE

PERIMETRE



SOL PLUS

PROPRIETES

SOL PLUS se présente sous la forme d'un **produit liquide pulvérisable** destiné à protéger les sols des salissures organiques ou végétales.

SOL PLUS est **hydrofuge** et **oléofuge** et permet une protection contre les micro végétation, la pollution, les taches grasses, etc...

SOL PLUS confère au support un **effet mouillé** et anti-poussière.

SOL PLUS **réhausse intensément la couleur des matériaux** sur lesquels il est appliqué, béton, pierre naturelle et reconstituée, dallage, tomette, terre cuite, ardoises fibro, marbre, granit.

SOL PLUS est également **très efficace** pour redonner de la couleur aux **vieux enrobés**.

SOL PLUS ravive les aluminiums thermolaqués et les plastiques colorés.

La longévité de **SOL PLUS** est exceptionnelle (entre 2 et 5 ans suivant l'exposition).

SOL PLUS est **micro poreux** et améliore la résistance au cycle gel / dégel.

SOL PLUS s'utilise en **extérieur** et en **intérieur** horizontalement ou verticalement.

SOL PLUS est classé **A⁺**

MISE EN ŒUVRE

Préparation du support :

Appliquer le produit sur une surface propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche (teneur en humidité inférieure à 5% en masse). **SOL PLUS** doit être appliqué sur un support complètement sec, aucune humidité résiduelle ne devra être présente dans le support.

Utiliser **DKP 16** ou **DECACOLOR** dilué à 50% pour préparer la surface avant traitement.

Rincer soigneusement jusqu'à ce que la surface soit exempte de toute trace du nettoyage et laisser bien sécher.

Application :

Bien remuer le produit avant utilisation et utiliser pur. Ne pas diluer ou mélanger avec un autre produit

Procéder à un essai préalable sur une petite surface.

Températures d'application : 10 – 30°C.

L'idéal est de lustrer le produit avec une mono brosse équipée d'un disque beige (parqueteur) en travaillant en cercle et à basse vitesse (150 tours / minute).

Supports poreux :

Passer au rouleau uniformément en déposant très peu de produit ou pulvériser avec une buse fine.

Éliminer les surplus de produit au balai.

Si le support est très poreux une seconde couche peut-être appliquée pour uniformiser l'effet mouillé.

Supports peu ou non poreux :

Appliquer en une couche fine en prenant soin de bien tirer le produit (il n'est pas nécessaire d'imbiber trop l'outil d'application, prélever très peu de produit).

Ne pas surcharger le support, tout le produit doit pénétrer dans la surface.

Après 10 minutes, essuyer obligatoirement avec soin le matériau traité avec un chiffon microfibrilles non pelucheux.

Sur des grandes surfaces, travailler par zones pour éviter de marcher sur le produit lors de l'essuyage.

Matériel : rouleau poils courts ou brosse pour vernis acrylique.

Consommation :

SOL PLUS est très économique.

Matériaux poreux : 10 à 20 m² / kg

Matériaux peu poreux : 20 à 35 m² / kg

Nettoyage du matériel et des supports :

White Spirit immédiatement après emploi.

Recommandations :

Toujours procéder à un essai préalable afin de valider l'effet souhaité et se référer au DTU 59.3

Le produit peut augmenter la glissance lorsque le support traité est mouillé.

Protéger tous les matériaux non concernés par l'application du produit.

SECURITE D'EMPLOI

Produit à usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur www.perimetre.pro avant toute utilisation.

Tenir hors de portée des enfants

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube
« Périmètre Bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison DLU 1 AN 03-05-2021