



# FILM DE PROTECTION DES SOLS ANTIDERAPANT

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



# SOL PROTECT

## PROPRIETES

**SOL PROTECT** est un film **polyéthylène renforcé** et **antidérapant** destiné à la protection des sols lors des opérations de peinture, plâtrage, maçonnerie etc...

La résistance de **SOL PROTECT** permet de **circuler dessus** toute la durée du chantier **sans risque de déchirement**.

**SOL PROTECT** peut être utilisé en **intérieur** comme en **extérieur**.

La bande adhésive de **SOL PROTECT** est réalisée à base de **caoutchouc naturel** adhérent sur **tous les supports usuels du bâtiment**.

**SOL PROTECT** est antidérapant et peut rester en place jusqu'à **3 semaines sans laisser de traces**.

## MISE EN OEUVRE

L'adhésif doit être appliqué sur une **surface sèche et exempte de poussière**.

### Stockage :

Stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur.

**Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment »**

*Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet [www.perimetre.pro](http://www.perimetre.pro), rubrique « Produits ».*

**Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.**

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 AN 05/07/2022