



STABILISATEUR SATURATEUR BOIS EGALISATEUR DE TEINTE

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



STABILEX

PROPRIETES

STABILEX est une **impression hydrofuge** destinée à **saturer les bois** et uniformiser leur teinte. **STABILEX** s'utilise pour les **traitements anti-bleuissement** des bois exposés à l'humidité atmosphérique selon **DTU 36.1*** des menuiseries en bois.

STABILEX est **microporeux**.

Son **grand pouvoir couvrant** et sa facilité d'emploi en font un produit **économique**.

STABILEX favorise le blocage du tannin.

STABILEX est destiné à **protéger** les **menuiseries** : huisseries, balcons, volets, portes d'entrée, portes de garage, portails, barrières, chalets, etc... Le temps qu'elles soient recouvertes de peinture, vernis ou lasures (3 mois maximum).

MISE EN OEUVRE

STABILEX s'emploie en une ou deux couches, à la brosse ou au pinceau sans aucune dilution.

Bien agiter **STABILEX** avant et pendant l'emploi.

CONSOMMATION : de **7 à 15 M2 au L** suivant la qualité de préparation et de l'essence du bois.

SECHAGE : Hors poussière : 1 heure minimum.
Recouvrable 24 heures.

NB : Le séchage est variable suivant les conditions atmosphériques et la présence sur certains bois de substances antioxydantes.

NETTOYAGE DU MATERIEL : white spirit.

IMPORTANT

Pour que le traitement soit efficace, le produit doit pénétrer d'au moins 100 mm dans les bois de bout et de 2 mm à 5 mm en sens transversale en quantité supérieure au seuil d'efficacité.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les différents cahiers des clauses techniques :

- norme NF P 23-201-1 (nov 00)*

SECURITE D'EMPLOI

Produit à usage professionnel.

Consulter la fiche de données de sécurité sur www.perimetre.pro avant toute utilisation.

Tenir hors de portée des enfants

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.