

SUPERFIX

PROPERTIES

SUPERFIX is a **highly concentrated emulsion** of synthetic resins.

SUPERFIX allows a **better bonding** for cement and lime **coatings** on smooth, non porous surfaces (**DTU 26.1*** for **cement and lime mortars**) (coating bonding with paint, wood, zinc, lead, plastic, stone, ...)

SUPERFIX also allows bonding plaster with smooth concrete, joist, stone, wood, paint, ...

SUPERFIX is especially efficient for **bonding screeds** (hydraulic binder screeds) with existing concrete or tiled floor. (**DTU 26.2****) for cement-based screeds and slabs).

SUPERFIX can also be used as a bonding primer for most resurfacing coatings. Moreover it can be mixed with ceramics sizing. (**CSTB 3469** July 2003).

When used pure, SUPERFIX is an outstanding bonding agent for all materials.

INSTRUCTIONS FOR USE

SUPERFIX can be applied as a primer or mixed with a binder (plaster or cement).

« MIXING » **1 L per sack of binder.**

« PRIMER » **1 to 3 L of water for 1 L of SUPERFIX.**

NB: Dilution depends on the kind of binding requested. **SUPERFIX** can be used pure for difficult bonding cases.

VERY IMPORTANT :

Primer should never be dry when coating or screed is being applied.

When applied on paint, test holdout beforehand.

For further information refer to data sheet.

- NF standard P 10-202-1 (April 94)*
- NF standard P 10-203-1 (Sept 93)**

SAFETY PRECAUTIONS

Rinse tools with water.

S1/2: Keep away from children.

S26: In case of contact with the eyes, rinse thoroughly with water and see a doctor.

Keep **SUPERFIX** away from extreme cold

For professional use only.

Fiche de Sécurité sur Minitel au 08 36 05 10 12.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. (Octobre 2000)

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison

18/07/07