



PERIMETRE

Quand le bâtiment va !

REVETEMENT ANTI-GRAFFITI ANTI-AFFICHE



TAGOR

PROPRIETES

TAGOR est un **liquide totalement incolore** destiné à **protéger** les supports **contre toute souillure** et notamment les **graffitis**.

TAGOR s'applique sur tous supports neufs ou anciens : pierre, enduit, peinture, bois, fer, béton, brique, **sans les dénaturer**.

L'aspect de **TAGOR** est **légèrement satiné**.

Grâce à son pouvoir **absorbant et antiadhérent**, **TAGOR** permet un **nettoyage plus facile des graffitis** qui imprègnent le produit et ne pénètrent pas dans le support. Le **décollage des affiches** appliquées sur un support protégé avec **TAGOR** est également **largement facilité**.

MISE EN OEUVRE

TAGOR s'applique sur un **support neuf**, sec et propre ou bien sur **support ancien** qui sera dans ce cas préalablement nettoyé, décapé et débarrassé d'anciennes souillures.

TAGOR s'utilise au rouleau ou au pinceau. Le produit peut également être pulvérisé, mais dans ce cas il faut l'uniformiser avec un rouleau.

TAGOR s'applique généralement en une seule couche à raison de **1KG** pour **8 à 10 M2**. Pour les supports à faible porosité, une première passe diluée à 50% d'eau est nécessaire.

TAGOR doit impérativement être utilisé à des **températures supérieures à 10°C**.

Si les supports protégés avec **TAGOR** sont souillés de graffitis, il convient **d'éliminer le produit en pulvérisant du PERINET** et en rinçant à haute pression, à l'eau chaude de préférence.

Attention : Craint le gel

SECURITE D'EMPLOI



GHS07

Mention d'avertissement : ATTENTION

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux

P264 : Se laver soigneusement après manipulation

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313 : Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Risque de réaction chimique dangereuse. Eviter absolument le contact ou le mélange avec d'autres produits chimiques.

Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 AN. 05/07/2022