



LASURE DE FINITION HYDROFUGE ET FONGICIDE

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



TECHNOBOIS

PROPRIETES

TECHNOBOIS est un produit gélifié **semi pelliculaire, transparent, thixotrope, teinté d'aspect satiné.** **TECHNOBOIS** s'utilise pour la protection et la rénovation des bois selon **DTU 59.1*** des travaux de peinture des bâtiments.

TECHNOBOIS est **insensible** à la lumière, aux ultraviolets et aux délavages, ce qui constitue un système de finition aux **performances très remarquables.**

TECHNOBOIS assure une **protection hydrofuge** efficace à l'extérieur.

TECHNOBOIS est **microporeux** : il laisse **respirer** le bois.

TECHNOBOIS est **fongicide** : contribue à la protection en surface des bois **contre la pourriture molle**, les champignons, le bleuissement.

TECHNOBOIS a un **très bel aspect** équivalent à celui des **vernis satinés** sur bois.

TECHNOBOIS ne pèle pas, ne cloque pas, ne s'écaille pas.

Taux de COV : 500g/L

MISE EN ŒUVRE

TECHNOBOIS a un **très grand pouvoir couvrant** (qualité industrielle : environ 47% d'extrait sec).

TECHNOBOIS est prêt à l'emploi.

Ne pas diluer.

CONSOMMATION : **10 à 14 M²/L** suivant la nature, la porosité du bois.

A l'intérieur appliquer à la brosse une ou deux couches de **TECHNOBOIS**.

A l'extérieur appliquer **deux couches de TECHNOBOIS** à 12 heures d'intervalle avec un

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne
YouTube « Périmètre bâtiment »

léger ponçage entre chaque couche. Bien remuer le produit avant et en cours d'utilisation.

SECHAGE :

(Variable en fonction des conditions climatiques)

- bois tendre : environ 4 à 6 heures

- bois dur : environ 6 à 8 heures

NETTOYAGE DU MATERIEL : White-Spirit.

REMARQUES

Sur les surfaces faiblement inclinées, la résistance du produit aux intempéries est atténuée. Pour les bois tropicaux, choisir une teinte peu différente de celle du bois.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les différents cahiers des clauses techniques :

- norme NF P 74-201-1 (oct 94)*

SECURITE D'EMPLOI



EUH66 : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçure de la peau
EUH208 : Contient réaction mass of bis (1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate, N-(2-aminoethyl) - N'-(3-(trimethoxysilyl) propyl)ethylenediamine, 3-(2-aminoethylamino)propyltrimethoxysilane. Peut produire une réaction allergique.

P271 : Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé

P312 : Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise

P331 : NE PAS faire vomir

P303 + P361 + P353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304 + P340 : EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer

P370 + P378 : En cas d'incendie : utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.

Stocker hors de portée des enfants

Ne pas mettre en contact avec les denrées alimentaires.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

Eviter tout contact prolongé avec la peau.

En application intérieure, s'assurer d'une bonne ventilation des locaux.

ATTENTION : Notre société ne peut être tenue responsable du non accrochage des peintures sur les fonds siliconés ou ayant subis des traitements du même type.

Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison DLU 1 AN 05/07/2022