



PEINTURE MURS HUMIDES

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



WET - WALL

PROPRIETES

WET-WALL est une **peinture composite** micro structurée destinée à la protection des murs humides, et à l'**étanchéité des maçonneries** neuves ou anciennes à l'intérieur.

Grâce à son fort **pouvoir** hydrofuge et fongicide, **WET-WALL supprime** les risques de cloquage des peintures, les **efflorescences** et les **décollements** des papiers peints.

WET-WALL s'applique sur **tous supports** : ciment, pierre, plâtre, placo, bois etc...

WET-WALL peut rester **apparent** ou être recouvert de peinture, crépi ou tapisserie.

WET-WALL contient du **ciment** et des résines acryliques.

WET-WALL contient **80 %** d'extrait sec.

MISE EN OEUVRE

Préparation des supports :

En deux ou trois couches sur fond préparé.

Éliminer les anciens revêtements non adhérents.

Rejoindre éventuellement les joints dégradés.

Traiter les mousses et moisissures avec **PERIMOUSSE** et brosser énergiquement.

Pour les murs très salpêtrés, éliminer le salpêtre avec une brosse en fer, appliquer une pulvérisation de **PERIDUR**.

Mode d'application :

Appliquer grassement en deux couches, à la brosse.

Appliquer de bas en haut, 1/2 de la hauteur à peindre le 1^{er} jour, 1/2 le jour suivant.

Lorsque les murs sont très humides, appliquer grassement le produit en trois couches.

Température sup. à 5°C. Hygrométrie inf. à 80 %.

Séchage :

Sec : 3 heures

Entre couche : 12 heures

Matériel et dilution : Brosse, sans dilution

Nettoyage du matériel : White Spirit

CONSOMMATION : 1 Kg pour 2 à 3 m²

SECURITE D'EMPLOI

Classification :

AFNOR NF T 36-005 famille 1, classe 7b1

AFNOR NF P 84-403 : classe D2 (NF T 30-804)

XP T 34-722 : E3 V2 W1 A0

Hygiène et sécurité :

Inflammable

Consulter la fiche de données de sécurité sur le www.perimetre-sa.com

Classement Européen (selon directive 2004/42/CE) :

Catégorie A / sous-catégorie c

Valeur limite UE de C.O.V :

Pour sous-catégorie c : 450 g/l (2007) / 430 g/l (2010)

C.O.V max de ce produit : 355 g/l

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne YouTube « Périmètre Société »

Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits »

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 AN 27/06/2022