



PERIMETRE



FILM PELABLE INCOLORE DE PROTECTION TEMPORAIRE

PERI PROTECT

PROPRIETES

PERI PROTECT est un produit formulé spécialement pour la **protection temporaire des supports**.

PERI PROTECT en séchant forme un **film incolore** et souple éliminable par lavage à l'eau chaude.

PERI PROTECT permet de **protéger tous les métaux, aluminium, chrome, inox, bois, surfaces peintes, plastiques** etc...

PERI PROTECT résiste **au froid et à la chaleur** et est insoluble dans la plupart des solvants (essence, hydrocarbures, acétone...).

MISE EN OEUVRE

PERI PROTECT s'applique à froid et sèche à l'air.

Mode d'emploi :

- Pistolet, brosse, trempé
- Eventuellement diluer à l'eau ou par un mélange eau/alcool 50/50
- S'élimine par pelliculage ou par lavage à l'eau si le film est de faible épaisseur.
- Pour obtenir un film de haute résistance au déchirement ou plus facile à peler, il peut être nécessaire d'appliquer plusieurs couches.
- Après stockage prolongé, le produit peut présenter une augmentation de viscosité, un simple réchauffage lui rendra sa viscosité initiale.
- Une épaisseur de film de 50-80 microns est nécessaire pour obtenir un film facilement pelable, soit 200 à 350 gr/m² de liquide.

SECURITE D'EMPLOI



GHS05



GHS07

Mention d'avertissement : DANGER

Identificateur du produit :

EC 203-049-8 2,2',2''- ITRILOTRIETHANOL

CAS 55965-84-9 MELANGE DE : 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE(NO.CE 247-500-7) ;2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE (NO.CE 220-239-6) (3:1).

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée

H318 : Provoque des lésions oculaires graves

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P302 + P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin

P333 + P313 : En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin

P363 : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube
« Périmètre bâtiment »

Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ». Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit. Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison DLU 1 AN. 29/09/2016